

Unterthekenkühler BN 500 HERCULES



**Nasskühlung
mit Eisbank**

Bezeichnung	Ausführung	Förderleistung		leitig	i.D.	Art.-Nr.
		H m	L m			
UTK BN 500 (2 x 1.1/3 PS)	mit Rührwerksmotorpumpe	12	20	6	7 mm	09-6906H0060

- kontinuierliches Durchflussvolumen von 500 l/h
- Stellfläche EURO-Palettenmaß - trotz großem Gewicht fällt der Transport leicht
- durch unterschiedliche Bestückung der Kühlschlangen, der Begleitkühlpumpe und der Steuerung auch individuell für die Industriekühlung einsetzbar

Technische Daten

Ausgestattet mit 2 getrennten Kältekreisläufen. Bei Ausfall eines Kompressors kann mit 50% Leistung weiter gezapft werden. Der eingebaute Kombiregler bietet die Möglichkeit wahlweise zwischen Eisbankregler und Thermostatbetrieb umzuschalten.

Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 14 A / 1Ph / 2560 W
Kälteleistung	5815 W / 5000 kcal/h
Zapfbereit in	120 Minuten
Zapfleistung	500 l/h bei delta t 10K
Wasserbad	320 l
Eisbankgewicht	100 kg
B / T / H	900 / 1200 / 850 mm
Gewicht	160 kg